

# Smerigliatrice angolare XGT®

## GA038GT201

40Vmax • 230mm • 6.600 g/min

Efficiente smerigliatrice brushless per il taglio e sbavo

Potente motore brushless (1700watt) Interruttore palmare ideale per lavorazioni di spianatura e sbavo. Funzione di freno elettrico per arresto rapido del disco; fornito con 2 batterie 40V-5Ah + caricabatterie rapido



### SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	40 V
Piattaforma XGT	✓
Protezione batteria	✓
BL Motor	✓
Velocità a vuoto	6600 min <sup>-1</sup>
Diametro del foro (diametro dell'albero)	22,23 mm
Diametro disco abrasivo	230 mm
Funzione antirivavvio (interruttore NVR)	✓
Freno elettronico	✓
AWS pronto	✓
Impugnatura laterale	✓
chiave blocco del dado	✓
Livello potenza sonora	99 dB(A)
Livello pressione sonora	88 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	7,5 m/s <sup>2</sup>
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s <sup>2</sup>

### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- La tecnologia anti feedback attivo (AFT) arresta il motore se la rotazione dell'utensile si interrompe improvvisamente
- L'avvio graduale offre sicurezza durante il lavoro.
- XPT (Extreme Protection Technology) migliore resistenza alla polvere e all'acqua per l'utilizzo in condizioni difficili in cantiere

Codice EAN 0088381733861

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

**143486-6**

Impugnatura completa "37"



**782034-2**

Chiave a due punti 35mm



**412393-7 (2x)**

Protezione per batteria XGT®



**821841-9**

Valigetta in plastica



## DOTAZIONE UTENSILE

**191E07-8**

Caricabatterie XGT®



**191L47-8 (2x)**

Batteria XGT® BL4050F 5,0 Ah



## ACCESSORI OPTIONAL

**143486-6**

Impugnatura completa "37"



**195354-9**

Flangia a sgancio rapido eznutm14,



**196297-8**

Super dado Ø 115 – 230mm



**412393-7 (2x)**

Protezione per batteria XGT®



**782034-2**

Chiave a due punti 35mm



**198900-7**

Chip Bluetooth, AWS – Sistema



**821841-9**

Valigetta in plastica

